



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

	600R E-TEC	850 E-TEC
Особенности	Жидкостное охлаждение, 3-D R.A.V.E.™	Жидкостное охлаждение, 3-D R.A.V.E.™
Количество цилиндров	2	2
Рабочий объем	599,4 см ³	849 см ³
Диаметр цилиндра	72,3 мм	82 мм
Ход поршня	73 мм	80,4 мм
Максимальная частота вращения двигателя	8100 об/мин	7900 об/мин
Подача топлива	Электронная система непосредственного впрыска	Электронная система непосредственного впрыска с дополнительными ускорительными форсунками
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин	
Минимальное октановое число	95	
Топливный бак	37 л	
Объем резервуара системы смазки (2-такт.)	3,4 л	

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	pDrive с возможностью быстрой регулировки
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Платформа	Radien	Реверс	Электронный (RER)
Лыжи	Blade XC+	Обогрев курка газа	Стандартная комплектация
Сиденье	Спортивное, одноместное	Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Руль	U-образный, алюминиевый, с J-образными рукоятками	Комбинация приборов	Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма
Проставка руля	90 мм	Ветровое стекло	Низкопрофильное
Стартер	Ручной Электрический	Электрическая розетка (12 В)	В переднем отделении
		Крепления LinQ	Два комплекта

ЦВЕТ

Viper Red (красный)/
Hyper Silver (серебристый)/Black (черный)

РАЗМЕРЫ

Общая длина*	3040 мм
Общая ширина	1270 мм
Общая высота	1210 мм
Ширина лыжной колеи	1097 мм
Номинальная ширина гусеницы	381 мм
Номинальная длина гусеницы	3487 мм
Гусеница/высота грунтозацепов	Cobra 41 мм Ice Cobra (шипованная) 38 мм

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS+
Передние амортизаторы	KYB 46 HLCR Kashima
Задняя подвеска	PPS ³ -3500
Центральный амортизатор	KYB 46 HLCR Kashima
Задний амортизатор	KYB 46 HLCR Kashima

* Длина снегохода (без снегоотражателя)