

# BOONDOCKER RE 3700



## ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

### 850 E-TEC

<b>Особенности</b>	Жидкостное охлаждение, 3-D R.A.V.E.™
<b>Количество цилиндров</b>	2
<b>Рабочий объем</b>	849 см <sup>3</sup>
<b>Диаметр цилиндра</b>	82 мм
<b>Ход поршня</b>	80.4 мм
<b>Максимальная частота вращения двигателя</b>	7900 об/мин
<b>Подача топлива</b>	Электронная система непосредственного впрыска с дополнительными ускорительными форсунками
<b>Рекомендуемый тип топлива</b>	Неэтилированный бензин
<b>Минимальное октановое число</b>	95
<b>Топливный бак</b>	37 л
<b>Объем резервуара системы смазки (2-такт.)</b>	3.4 л

## ТРАНСМИССИЯ

<b>Тип ведущего шкива вариатора</b>	pDrive с возможностью быстрой регулировки
<b>Тип ведомого шкива вариатора</b>	QRS
<b>Тормозная система</b>	Гидравлическая с армированной тормозной магистралью, пластиковым тормозным бачком и защитой тормозного бачка

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

<b>Платформа</b>	Radien DS
<b>Лыжи</b>	Blade DS+
<b>Сиденье</b>	BoonDocker, одноместное
<b>Руль</b>	U-образный, алюминиевый, с J-образными рукоятками, низкая горная стропа
<b>Проставка руля</b>	140 мм
<b>Стартер</b>	Ручной с SHOT

**ЦВЕТ** Clazier Cyan (синий)/Viper Red (красный)  
Black (черный)

## РАЗМЕРЫ

<b>Общая длина*</b>	3120 мм
<b>Общая ширина</b>	1120 мм
<b>Общая высота</b>	1280 мм
<b>Ширина лыжной колеи</b>	921 мм
<b>Номинальная ширина гусеницы</b>	406 мм
<b>Номинальная длина гусеницы</b>	3705 мм
<b>Гусеница/высота грунтозацепов</b>	PowderMax FlexEdge 64 мм

## ПОДВЕСКА

<b>Передняя подвеска</b>	LFS
<b>Передние амортизаторы</b>	KYB 36 CR Kashima
<b>Задняя подвеска</b>	PPS <sup>2</sup> -3700
<b>Центральный амортизатор</b>	KYB 46 HLCR Kashima
<b>Задний амортизатор</b>	KYB 46 HLCR Kashima

\* Длина снегохода (без снегоотражателя)